

PRODUKTINFORMATION

WEPP 2178 Scheibenkleber Set HM/NL

WEPP 2178 Scheibenkleber Set HM/NL Feuchtigkeitshärtender, einkomponentiger und hochmoduliger Direkteinglasungs-Dichtstoff für den Scheibenwechsel. Fahrzeug ohne Airbag fahrbereit nach 1 Stunde, mit Airbag nach 4 Stunden. Basis: Polyurethan. TÜV-geprüft.

Eigenschaften:

- Hervorragende Haftung in Verbindung mit WEPP 2081 Primer auf Glas und Glas mit Keramikbeschichtung auf lackierten Oberflächen.
- In Kombination mit WEPP 2081 Primer, hohe UV-Beständigkeit.
- Gute Haftung auf Restmaterial.
- Geeignet für integrierte Scheibenantennen durch geringe elektrische Leitfähigkeit.
- Hochmodulig.

Anwendungsbereich:

Einkleben von Front-, Heck- und Seitenscheiben in die Fahrzeugkarosserie (Stahl und Aluminium) von Autos, LKW's, Busse etc.



Anwendung:

Oberflächen müssen trocken und frei von Fett, Öl, Schmutz und Staub sein. Wir empfehlen eine Vorbehandlung der Scheibe mit WEPP 82111 Reinings-Set oder WEPP 2083 Reiniger. Die Klebefläche der Scheibe oder Karosserie muss mit WEPP 2081 Primer vor dem Einkleben vorbehandelt werden. WEPP 2078 Scheibenkleber gleichmäßig mit vertikal-geführter Pistole in Form eines Dreiecks-Raupe auf die Scheibe oder den Karosseriefansch aufbringen. In jedem Fall sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bezüglich der Geometrie und der Vorgehensweise beim Scheibenkleben zu beachten. Scheibe innerhalb von 10 Minuten einkleben.

Inhalt: 1 x WEPP 2078 Scheibenkleber HM/NL (400 ml), 1 x WEPP 2081 Primer (10 ml), 1 x WEPP Scheibenreiniger (20 ml), 1 x Reinigungstuch, 1 x Düse, 1 x Applikator, 1 x Schneidedraht